

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR - 01/IT/4001

- 1) **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: TOP GROUP**

- 2) **Uso o usi previsti del prodotto da costruzione in conformita' alla specifica tecnica armonizzata:**
Malta cementizia premiscelata in polvere, antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica a presa normale, a granulometria fine, a base di cementi, inerti selezionati, microfibre sintetiche ed additivi specifici. Creata particolarmente per il ripristino strutturale del calcestruzzo.

- 3) **Fabbricante:** PLASTIMUR S.R.L. Modica (Italia) S.P. Rocciola Scrofani Km 4,400
www.plastimur.it E-mail: info@plastimur.it

- 4) **Sistema di attestazione, allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011:**
Sistema 4 per Norma: EN 1504-3:2006

- 5) **Norme armonizzate:**
EN 1504-3:2006

Laboratorio incaricato per Sistema 4:

Il Laboratorio di prova TECNOPROVE SRL, ha effettuato le prove iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante.

Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni climatiche e modalita' di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneita' del prodotto all'impiego previsto.

PLASTIMUR®	TOP GROUP	Dichiarazione di Prestazione
-------------------	------------------	-------------------------------------

6) Prestazioni dichiarate

Il TOP GROUP soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-3:2006 Relativamente alla classe R3.

EN 1504-3:2006

Caratteristiche essenziali R3	Prestazioni
Resistenza a compressione a 28 giorni di maturazione	≥ 45 MPa (Classe R3)
Resistenza a flessione a 28 giorni di maturazione	≥ 7,2 MPa
Tempo d'irrigidimento iniziale	4 h
Tempo d'irrigidimento finale	8 h
Modulo elastico	≥ 17 GPa
Aderenza per trazione diretta	≥ 2 MPa
Compatibilità termica	≥ 2 MPa
Contenuto di ioni cloruro in malta fresca	≤ 0,03%
Assorbimento capillare	≤ 0,453 kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Resistenza alla carbonatazione	test passed
Reazione al fuoco	Classe F (senza prova)
Sostanze pericolose:	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato

Modica, 16/05/2024

Firmato dal Rappresentante Legale: *Fabio Moncada*

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.

DoP + CE N° CPR - 01/IT/4001

PLASTIMUR®**TOP GROUP**
Marcatura CEAllegato a Dop
N° 01/IT/4001**EN 1504-3:2006**
TOP GROUP

Malta cementizia premiscelata in polvere, antiritiro, fibrorinforzata, tissotropica a presa normale, per il ripristino strutturale del calcestruzzo.

DoP N° CPR - 01/IT/4001

Caratteristiche essenziali R3	Prestazioni
Resistenza a compressione a 28 giorni di maturazione	≥ 45 MPa (Classe R3)
Resistenza a flessione a 28 giorni di maturazione	≥ 7,2 MPa
Tempo d'irrigidimento iniziale	4 h
Tempo d'irrigidimento finale	8 h
Resistenza a compressione a 28 giorni di maturazione	≥ 45 MPa (Classe R3)
Aderenza per trazione diretta	≥ 2 MPa
Compatibilità termica	≥ 2 MPa
Contenuto di ioni cloruro in malta fresca	≤ 0,03%
Assorbimento capillare	≤ 0,453 kg x m ⁻² x h ^{-0,5}
Resistenza alla carbonatazione	test passed
Reazione al fuoco	Classe F (senza prova)
Sostanze pericolose:	Vedi SDS

Il TOP GROUP soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-3:2006 relativamente alla classe R3.

La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati, utilizzo di una lingua differente, prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura ed errori di stampa.

PLASTIMUR mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web per agevolare la consultazione da parte della clientela.

DoP + CE N° CPR - 01/IT/4001